

PROVOZ S PŘÍMÝM NAPOJENÍM NA KOMÍN	Litinová kopule	Ocelový výměník
Testováno podle	EN 13229	EN 13229
Nominální výkon	6 kW	9 kW
Účinnost	> 80 %	> 80 %
Obrat paliva	1,8 kg/h	2,6 kg/h
Hmotnostní tok spalin	6,1 g/s	7,5 g/s
Průměrná teplota spalin na výstupu	232 °C	255 °C
Rozdělení užitého tepla		
krbová vložka	74–84 %	74–84 %
pohledové sklo (jednoduché / dvojité)	26 / 16 %	26 / 16 %
Potřebný tah komína	12 Pa	12 Pa
Potřebné množství vzduchu pro hoření	20 m³/h	25 m³/h
Minimální plocha přívodu vzduchu (spodní mřížka)	600 cm²	900 cm²
Minimální plocha vývodu vzduchu (horní mřížka)	700 cm²	1050 cm²

PROVOZ S PŘIPOJENOU AKUMULAČNÍ MASOU	Litinová kopule	Redukce na prstence
Dávka paliva	6 kg	6 kg
Výkon topeniště	24 kW	24 kW
Hmotnostní tok spalin	20 g/s	20 g/s
Průměrná teplota spalin na výstupu ¹⁾ za 4 bm tahového systému KMS 300 ²⁾ za 5 ks prstenců KAM + ukončovací dílec	414 °C 181 °C –	423 °C – 242 °C
Rozdělení užitého tepla		
krbová vložka	40 %	34 %
pohledové sklo (jednoduché / dvojité)	26 / 16 %	26 / 16 %
dodatečná akumulární masa	34–44 %	40–50 %
Potřebný tah komína	12 Pa	12 Pa
Minimální aktivní sálavá plocha ³⁾	cca 5,5 m²	cca 5,5 m²
Potřebné množství vzduchu pro hoření	60 m³/h	60 m³/h

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ INFORMACE	
Průměr přívodu vzduchu pro hoření	Ø 125 mm
Celková hmotnost / hmotnost vystýlky topeniště	cca 158 / 75 kg
Použití v uzavřené akumulární obestavbě dle oborových pravidel	vhodné
Splňuje požadavky norem	BlmSchV (Stufe2), 15a BVG


- 1) Pro výpočet šamotového tahového systému jsou produkty Hoxter vloženy do rakouského kamnářského výpočtového programu.
2) Pouze vzorový výpočet! Pro přesné výsledky je potřeba každý systém posoudit ve výpočtovém programu KMS společnosti Ortnet.
3) Závisí na době akumulace a na volbě materiálu a jeho tloušťce. Počítáno s tepelným výkonem sálavé plochy 0,5 kW/m² .hod

HAKA 37/50G

S LITINOVOU KOPULÍ

Technická data
Stav 06/2016

M 1 : 10





HAKA 37/50G

S LITINOVOU KOPULÍ

Technická data
Stav 06/2016

M 1 : 10







HAKA 37/50G

S OCELOVÝM VÝMĚNÍKEM

Technická data
Stav 06/2016

M 1 : 10






HAKA 37/50G

S OCELOVÝM VÝMĚNÍKEM VERTIKÁLNÍM

Technická data
Stav 06/2016

M 1 : 10




HAKA 37/50G

S OCELOVÝM VÝMĚNÍKEM VERTIKÁLNÍM

Technická data
Stav 06/2016

M 1 : 10




HAKA 37/50G

Technická data
Stav 06/2016

KRYCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ 1 x 90°

M 1 : 10



HAKA 37/50G

Technická data
Stav 06/2016

KRYCÍ RÁM ČTYŘSTRANNÝ 2 x 45°

M 1 : 10

